

Synonym:**Verwendungszweck laut
SDB:**

Kalklöser für
Kaffeefullautomaten,
Kaffeemaschinen, Koch- und
Heißwassergeräte, Dampfgar-
und Dampfbacköfen mit
Wassertank.

Produkt-Nr.:

CS_32

UFI-Code:**CAS-Nummer:**

5329-14-6;7664-38-2

Bemerkung:

BSH-CS: 00311968; AMK 00311711

BSH-CS-Old: 00311680; Set 00311813, 00311980; 00311981

Gefahren für Mensch und Umwelt


Gefahr

H-Sätze

- H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend)
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln


- VERHALTENSREGELN: Nicht mischen mit Laugen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
- AUGENSCHUTZ: Beim Ab- und Umfüllen Augenschutz tragen.
- HANDSCHUTZ: Schutzhandschuhe aus PVC, NR, CR, NBR oder FKM tragen.
- KÖRPERSCHUTZ: Geeignete Schutzkleidung tragen.


Verhalten im Gefahrfall


- MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, Schaum, Kohlendioxid (CO₂), Trockenlöschmittel, Löschpulver. Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl. Das Produkt selbst brennt nicht. Zerfallsprodukte: Kohlendioxid (CO₂), Kohlenmonoxid, Stickoxide (NO_x). Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Chemikalienschutzanzug tragen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.
- MASSNAHMEN UNBEABSICHTIGTE FREISETZUNG: Persönliche Schutzausrüstung tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Kleine Mengen (bis ca. 1 L) mit viel Wasser aufnehmen, Wasser in die Kanalisation entsorgen. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

Erste Hilfe


- HAUTKONTAKT: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Haut sofort mit Wasser abwaschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.
- AUGENKONTAKT: Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren.
- EINATMEN: Für Frischluft sorgen. Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen.
- VERSCHLUCKEN: KEIN Erbrechen herbeiführen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Sofort Arzt hinzuziehen.
- ERSTHELFER: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Sachgerechte Entsorgung



- **PRODUKT:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
- **UNGEREINIGTE VERPACKUNGEN:** Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

Datum/Unterschrift des Verantwortlichen